

## LONA NÁUTICA PLUMETI TELAS CREATIVAS

Tejido acrílico con un tratamiento impermeabilizante que le proporciona los mejores resultados en el exigente test de columna de agua de la industria náutica. Excelente estabilidad dimensional y máxima protección contra los rayos ultravioleta (UV). El color es intrínseco y persistente, ya que la fibra está tintada a la masa, para obtener una solidez de los colores muy alta.

100% solution dyed acrylic for an unbeatable color fastness, with a unique waterproof coating that offers optimal water column to live up to the demanding marine environment. Excellent dimensional stability and offers maximum UV protection.

Características - Features	Valor - Value	Estándar - Standard
Soporte Support	100% acrílico tintado masa 100% solution dyed acrylic	-
Peso Weight	315 g/m <sup>2</sup>	UNE 53243
Columna de agua Water column	min. 105 cm	UNE 20811
Spray test	100	UNE 24920
Oil test	6	AATCC118
Resistencia tracción de urdimbre Warp tensile strength	147 daN/5 cm	ISO 13934
Resistencia tracción de trama Weft tensile strength	75 daN/5 cm	ISO 13934
Alargamiento rotura urdimbre Warp elongation at break	35%	ISO 13934
Alargamiento rotura trama Weft elongation at break	35%	ISO 13934
Resistencia al desgarro urdimbre Warp tearing strength	5 daN	DIN 5035-90
Resistencia al desgarro trama Weft tearing strength	3 daN	DIN 5035-90
Protección U.V. U.V. protection	80	UV Standard 801
Solidez del color a la luz Color fastness	7-8	UNE-EN ISO 105-B04
Ancho Width	153 cm	-

Valores medios. Información no contractual. Tolerancia ±5% - Average values. No contract information. Tolerance ±5%

